



- 優質鋁合金材質 (≤500kg)
- 安裝簡便、快速
- 高精度
- 高穩定性
- 適用於材料實驗性等

規格特性

- ◆ 額定輸出 2.0mV/V ±2.5%
- ◆ 零點平衡 ±3%(≤100kg) / 1%(200kg-5t) of rated output
- ◆ 蠕變 ±0.03% of rated output
- ◆ 非線性 ±0.03% of rated output
- ◆ 滯留 ±0.03% of rated output
- ◆ 重複性 ±0.03% of rated output
- ◆ 靈敏度溫漂 ≤0.002% of applied output /°C
- ◆ 零點溫漂 ≤0.002% of rated output /°C
- ◆ 可用溫度範圍 -10°C to + 70°C
- ◆ 溫度補償範圍 -10°C to + 40°C
- ◆ 安全載荷 150%
- ◆ 輸入阻抗 387 ohm ± 50 ohm
- ◆ 輸出阻抗 350 ohm ± 5 ohm
- ◆ 絕緣阻抗 ≥5000 M ohm(50V DC)
- ◆ 推薦激勵電壓 10V DC/AC
- ◆ 最大激勵電壓 15V DC/AC
- ◆ 導線長度 2.75m
- ◆ 導線顏色 Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

量程

LRS - 005,010,020,050,100,200,500
5kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 250kg, 500kg

配線圖

